

LIMA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

Karta techniczna

LIMA półbuty robocze

Kod produktu 4115-OB



cholewka	skóra bydlęca licowa NUBUK o grubości 1,9 - 2,1 mm
podszewka	termo-izolująca membrana FREE-TEX
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA - antypoślizgowa, konstrukcja klejona
rozmiary	36 - 49
normy	EN ISO 20347:2012
wersja	OB E WRU SRA - bez podnoska, skóra hydrofobowa, FREE-TEX®

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak

LIMA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Nie
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Norma	EN ISO 20347:2012
Kategoria obuwia	OB

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,92 kg	1,20 kg	230 mm	330 mm	120 mm	490 mm	630 mm	350 mm	13,20 kg	0,0 mm
37	0,94 kg	1,22 kg	230 mm	330 mm	120 mm	490 mm	630 mm	350 mm	13,40 kg	0,0 mm
38	0,96 kg	1,25 kg	230 mm	330 mm	120 mm	490 mm	630 mm	350 mm	13,60 kg	0,0 mm
39	1,03 kg	1,31 kg	230 mm	330 mm	120 mm	490 mm	630 mm	350 mm	13,90 kg	0,0 mm
40	1,06 kg	1,34 kg	230 mm	330 mm	120 mm	490 mm	630 mm	350 mm	14,40 kg	0,0 mm
41	1,07 kg	1,40 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	640 mm	370 mm	15,20 kg	0,0 mm
42	1,18 kg	1,49 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	640 mm	370 mm	16,00 kg	0,0 mm
43	1,20 kg	1,52 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	640 mm	370 mm	16,60 kg	0,0 mm
44	1,24 kg	1,56 kg	255 mm	350 mm	125 mm	535 mm	640 mm	370 mm	17,00 kg	0,0 mm
45	1,28 kg	1,61 kg	260 mm	370 mm	130 mm	545 mm	670 mm	395 mm	17,40 kg	0,0 mm
46	1,34 kg	1,68 kg	260 mm	370 mm	130 mm	545 mm	670 mm	395 mm	18,00 kg	0,0 mm
47	1,40 kg	1,74 kg	260 mm	370 mm	130 mm	545 mm	670 mm	395 mm	18,60 kg	0,0 mm
48	1,41 kg	1,75 kg	260 mm	370 mm	130 mm	545 mm	670 mm	395 mm	18,80 kg	0,0 mm
49	1,50 kg	1,84 kg	260 mm	370 mm	130 mm	545 mm	670 mm	395 mm	20,00 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039993
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,49 kg
Jednostka dodatkowa	NPR

LIMA półbuty robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Półbuty

Ilość dodatkowa 1