

# TRIPOLIS sandały robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Sandały

## Karta techniczna TRIPOLIS sandały robocze Kod produktu 4675-01



<b>cholewka</b>	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,7 - 1,9 mm
<b>podszewka</b>	laminowana, oddychająca tkanina MESH
<b>wkładka wewnętrzna</b>	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
<b>podeszwa</b>	EVA/GUMA - antystatyczna, antypoślizgowa, konstrukcja klejona
<b>rozmiary</b>	36 - 48
<b>normy</b>	EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20345:2022/A1:2024
<b>wersja</b>	O1 - bez podnoska

### Właściwości

<b>PL</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
<b>PS</b> Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
<b>SR</b> Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Nie
<b>WPA</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
<b>HRO</b> Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
<b>WR</b> Wodoodporność	Nie
<b>WRU</b> Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie

# TRIPOLIS sandały robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Sandały

<b>CI</b> Izolacja spodu od zimna	Nie
<b>HI</b> Izolacja spodu od ciepła	Nie
<b>FO</b> Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
<b>P</b> Odporność na przebicie	Nie
<b>E</b> Absorpcja energii w części piętowej	Tak
<b>M</b> Ochrona śródstopia	Nie
<b>A</b> Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
<b>AN</b> Ochrona kostki	Nie
<b>CR</b> Cholewka odporna na przecięcie	Nie
<b>SRA</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Tak
<b>SRB</b> Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
<b>SRC</b> Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
<b>Free-tex</b> Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
<b>Michelin</b> Podeszwa Michelin®	Nie
<b>BOA</b> System zapięcia BOA Fit	Nie
<b>NON-METALIC</b> Obuwie bez elementów metalowych	Nie
<b>ESD</b> antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
<b>Ocieplana</b> Buty ocieplane	Nie
<b>ANTICUT</b> Obuwie antyprzecięciowe	Nie
<b>Norma</b>	EN ISO 20347:2022
<b>Kategoria obuwia</b>	O1

## Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	0,71 kg	0,95 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,00 kg	0,0 mm
37	0,71 kg	0,96 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,40 kg	0,0 mm
38	0,75 kg	1,00 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	10,80 kg	0,0 mm
39	0,78 kg	1,02 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	11,00 kg	0,0 mm
40	0,81 kg	1,05 kg	210 mm	310 mm	110 mm	445 mm	580 mm	330 mm	11,40 kg	0,0 mm
41	0,85 kg	1,13 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	12,40 kg	0,0 mm
42	0,89 kg	1,17 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	12,60 kg	0,0 mm
43	0,99 kg	1,29 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	13,90 kg	0,0 mm
44	1,03 kg	1,33 kg	230 mm	335 mm	120 mm	485 mm	625 mm	355 mm	14,20 kg	0,0 mm
45	1,09 kg	1,40 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,20 kg	0,0 mm
46	1,07 kg	1,38 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,00 kg	0,0 mm
47	1,10 kg	1,41 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,40 kg	0,0 mm
48	1,14 kg	1,46 kg	240 mm	360 mm	125 mm	505 mm	650 mm	390 mm	15,60 kg	0,0 mm

## Parametry biznesowe

<b>Kod nomenklatury</b>	64039993
<b>Kraj pochodzenia</b>	CN
<b>Waga towaru</b>	1,17 kg
<b>Jednostka dodatkowa</b>	NPR

# TRIPOLIS sandały robocze

» Obuwie » Ouwie robocze » Sandały

**Ilość dodatkowa**            1