POL-POŻ Kołton SP. J.
Ul. Tartaczna 10A
26-600 Radom
Tel.: 48 381 69 42
Tel./fax: 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
www.sklep-ppoz.pl

# GAŚNICA PROSZKOWA 4KG GP4X ABC MOBIAK Z WIESZAKIEM , CERTYFIKATY: CE, BSI, CNBOP, EN3, MED, MPA




**Gaśnica proszkowa 4 kg ABC z wieszakiem, typ GP4x MOBIAK 21A 113B C**

Gaśnica produkowana przez jednego z największych producentów gaśnic na świecie.

Gaśnica PROSZKOWA 4 kg w zestawie **z wieszakiem** / uchwytem montażowym. Gaśnica stałociśnieniowa, wyposażona we wskaźnik umożliwiający sprawdzenie ciśnienia. Każda gaśnica Mobiak **pakowana** jest fabrycznie **w karton**, celem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami w transporcie

**Zalety gaśnic proszkowych MOBIAK:**

- **Proszek gaśniczy** nie wymaga wymiany co **5 lat** jeśli podczas serwisu nie stwierdza się jego zbrylenia
- **Okres trwałości tego proszku wynosi 20 lat**, wyłącznie w przypadku, gdy podczas procedury konserwacji gaśnicy proszek nie wykazuje żadnych oznak zawilgocenia, zbrylenia lub zanieczyszczenia.
- Gaśnica proszkowa Mobiak **nie podlega badaniom UDT**

## Zastosowanie:

- w halach produkcyjnych,
- w obiektach użyteczności publicznej (budynki administracji państwowej, służby zdrowia, nauki, kultury itp.),
- zakładach pracy i magazynach, itp.

## Skuteczność

POL-POŻ Kołton SP. J.
Ul. Tartaczna 10A
26-600 Radom
Tel.: 48 381 69 42
Tel./fax: 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
www.sklep-ppoz.pl




**Gasi pożary grupy A:**
- ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)




**Gasi pożary grupy B:**
- ciecze palne,
- substancje stałe,
- topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła,
- np.: benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła, itp.




**Gasi pożary grupy C:**
- gazy, np.: metan, propan, butan, acetylen, wodór, itp.

**CHARAKTERYSTYKA**

Środek gaśniczy: 21A 113B C ZX PD STANDARD N
Temperatura pracy: -30 ~ +60 °C
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 17 bar
Ciśnienie testowe: 30 bar
Objętość sprzętu: 4,7 l
Wysokość butli: 367 ± 2 mm (460mm cała gaśnica)
Średnica butli: 140 ± 2 mm
Gwint szyjki cylindra: M30x1,5
Materiał cylindra: DC01
Materiał zaworu: AA6061
Zawór bezpieczeństwa: 22-27 bar
Waga brutto: 6,5 kg
Wymiary pudełka : 150x150x470 mm
Lakier Wykończenie: RAL 3000
Szczegóły dotyczące opakowania: 1 szt.
Etykieta: POLSKA

**Gaśnice proszkowe Mobiak** serii VR są produktem dostępnym w 110 krajach na świecie, **posiadają wiele certyfikatów najbardziej prestiżowych instytutów badawczych:**

CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego – polski instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej.

Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej

Norma europejska EN 3 określa wymagania dla gaśnic przenośnych . Zgodność z normą jest prawnie wymagana przy budowie wszystkich gaśnic na terenie Unii Europejskiej .

Dyrektywa unijna dotycząca wyposażenia morskiego 2014/90/UE.

Geprüfte Sicherheit („spełnione bezpieczeństwo”, „German Safety – German Equipment Safety Law”) – w skrócie GS – jest dobrowolnym certyfikatem, dla urządzeń technicznych, potwierdzającym bezpieczeństwo produktu. Wydawany jest zgodnie z niemieckimi i większością europejskimi wymogów. Certyfikat GS wydają laboratoria takie jak.: TÜV Rheinland, DGUV, TÜV SÜD, VDE, Nemko, IMQ, KEMA, DEMKO ...

**MOBIAK SA** jest jednym z wiodących producentów i dostawców sprzętu i systemów przeciwpożarowych na świecie. Rozpoczął działalność w 1977 roku z siedziby w Grecji, rozwijając się na Bałkanach i w Europie, by dziś rozszerzyć działalność na ponad 110 krajów świata.

MOBIAK posiada najnowocześniejszy zakład produkcyjny w Grecji, wytwarzający produkty dla przemysłu pożarniczego, spełniające wysokie międzynarodowe standardy jakości. Możliwości linii produkcyjnej gaśnic przekraczają 200 sztuk/godzinę. Czujnik helu o wysokiej czułości wykrywa ewentualny wyciek gazu pędnego dla każdej wyprodukowanej lub ponownie przetestowanej gaśnicy. MOBIAK produkuje obecnie ponad 1000 różnych produktów w zakładzie produkcyjnym o wielkości 32.000m².

Pojemność: 4KG

Producent: MOBIAK S.A.
Temperatura uruchomienia: -30 ~ +60 °C
Certyfikat/ Norma: CNBOP Nr 4646/2022
Legalizacja/przegląd techniczny:
Grupa pożarów: ABC
Rodzaj środka gaśniczego: Proszek gaśniczy
Nazwa środka gaśniczego: ZX PD Standard N
Masa środka gaśniczego/pojemność: 4kg
Kolor: Czerwony
Kolor proszku gaśniczego: Biały
Skuteczność gaśnicza: 21A 113B C
Zastosowanie: w halach produkcyjnych, obiektach użyteczności publicznej (budynki administracji państwowej, służby zdrowia, nauki, kultury itp.), zakładach pracy i magazynach, itp.
Dopuszczalne napięcie gaszonych urządzeń: 1kV
Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu
Kraj produkcji: Grecja
Średnica zbiornika: 140 ± 2 mm
Masa całkowita: 6,5kg
Wysokość całkowita: 520 mm
Całkowita długość: 160mm
Wysokość zbiornika: 367 ± 2 mm
Opakowanie fabryczne: Karton
Wymiary opakowania:
Termin ważności zbiornika:
Gaśnica zabezpiecza powierzchnię budynku: 200m2
Zakres temperatur działania: -30°C ~ +60°C
Termin ważności proszku gaśniczego:
Czynnik roboczy: Azot
Średni czas działania:
Gaśnicę można postawić: Tak
Ciśnienie robocze: 17 bar
Ciśnienie próbne zbiornika: 30 bar
Zasięg wyrzutu środka gaśniczego:
Możliwość wielokrotnego napełniania: Tak
Wyposażona w wąż: Tak
Wyposażenie w manometr: Tak
Wieszak w komplecie: Tak
Wieszak - materiał wykonania: Stal
Zbiornik - materiał wykonania: Stal
Plomba - materiał:
Zawleczka - materiał wykonania:

POL-POŻ Kołton SP. J.
Ul. Tartaczna 10A
26-600 Radom
Tel.: 48 381 69 42
Tel./fax: 48 362 53 15
info@pol-poz.pl
www.sklep-ppoz.pl

Inne informacje:
Długość węża:
Dysza - materiał wykonania: